

intera

Monitor LCD 8" Intera

MI8 e TMI8

Design e tecnologia para atender as mais diversas aplicações

Com desempenho otimizado e praticidade a um preço acessível: equipado com recursos inteligentes para uma exibição aprimorada, o MI8 / TMI8, além de compacto, fornece a melhor relação custo / benefício.



Detalhes dos Produtos

Vista traseira dos produtos



Entradas de Vídeo



Controles Externos



Conectores USB, audio e alimentação





Modelo	MI8	TMI8
Tela de cristal líquido	800 x 600 pixels , Matriz Ativa TFT 8"	800 x 600 pixels , Matriz Ativa TFT 8"
Dimensões do painel	8"/ 20,4 cm	8"/ 20,4 cm
Área de exibição efetiva	172,0 x 130,0 mm	172,0 x 130,0 mm
Pixel pitch	0,264 x 0,264 mm	0,264 x 0,264 mm
Brilho	250 cd/m ²	200 cd/m ²
Contraste (típica)	300:1	300:1
Cores da tela	262K	262K
Tempo de Resposta	25 ms	25 ms
Ângulo de visão	160° (H) / 130° (V).	160° (H) / 130° (V).
Resolução máxima	800 x 600 a 75 Hz	800 x 600 a 75 Hz
Freqüência de varredura horizontal	30 a 40 KHz	30 a 40 KHz
Freqüência de varredura vertical	56 - 75 Hz	56 - 75 Hz
Aprimoramento de imagens	Normal, Warm e Cool	Normal, Warm e Cool
Entrada de sinal Analógico	1(VGA) DB15 Sub	1(VGA) DB15 Sub
Porta de comunicação USB		USB tipo B para controladora Touch Screen (Opcional)
Outras Entradas de vídeo	02 Entradas de vídeo composto (BNC) (Opcional)	02 Entradas de vídeo composto (BNC) (Opcional)
Impedância de entrada para vídeo	75 ohm	75 ohm
Níveis de sinais de entrada para vídeo	0,7 Vpp	0,7 Vpp
Outras Saídas de vídeo	02 Saídas de vídeo composto (BNC) (Opcional)	02 Saídas de vídeo composto (BNC) (Opcional)
Interface de áudio	01 Entrada de Áudio Estéreo (P2)	01 Entrada de Áudio Estéreo (P2)
Alimentação	11 a 13 VCC - 2A (Fonte Externa)	11 a 13 VCC - 2A (Fonte Externa)
Consumo	18W	18W
Temperatura de Operação	0° a 40° C	0° a 40° C
Umidade	20% a 80% Sem Condensação	20% a 80% Sem Condensação
Dimensões Gabinete Plástico	210 X 175 X 40mm	210 X 175 X 40mm
Áudio Interno	2 Watts (Estéreo)	2 Watts (Estéreo)
Idioma do OSD	Inglês	Inglês
Controles externos	Seleção do canal de Entrada, Lig/Desl e Controle de Volume e Onscreen Display (OSD)	Seleção do canal de Entrada, Lig/Desl e Controle de Volume e Onscreen Display (OSD)
Outros	Compatibilidade Plug & Play DDC/CI , Windows 98/ME/2000/XP/Vista Instalação padrão VESA 50 x 50 mm.	Compatibilidade Plug & Play DDC/CI , Windows 98/ME/2000/XP/Vista Instalação padrão VESA 50 x 50 mm.

Especificações podem sofrer alterações sem prévio aviso. Imagens meramente ilustrativas.